

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ

Габаритные размеры, Д/Ш/В, мм	Потребляемая мощность, Вт.
Напряжение 12 v	
105/55/9	1,6
305/55/9	4,8
605/55/9	9,6
Напряжение 24 v	
105/55/9	3,0
305/55/9	9,0
605/55/9	18,0
905/55/9	27,0

В комплект входит провод 2 м (2 х0,22) с полярным коннектором типа MINI. Возможна комплектация адаптерами, трансформаторами, кнопками, сенсорными и инфракрасными датчиками. Лента ULTRA-5000 12V/24V.

НОВИНКИ

СВЕТОДИОДНАЯ КЛИПСА

ДЛЯ ПОДСВЕТКИ СТЕКЛА

LED лента в металлическом профиле.

Используется для торцевой подсветки стеклянных полок.

Основные параметры Наименование	Значение
Напряжение питания, Вольт	12
Мощность, Вт	0,25
Размеры, мм (ширина/высота/длина)	10/15/65
Цвет покрытия корпуса	никель

Лента «Normal» - цвет белый
Влагостойкая лента - цвет синий

Возможна комплектация адаптерами, трансформаторами, кнопками, сенсорными и инфракрасными датчиками.

В комплект входит провод 2 м (2 х0,22) с полярным коннектором типа MINI

БЛОКИ ПИТАНИЯ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Блок питания без коннекторов



Потребляемая мощность	Цена с НДС
6W	249 руб.

Блок питания с ножным или ручным выключателем и шестипозиционным распределителем типа MINI



Потребляемая мощность	Цена с НДС
6W	425 руб.